

Akzo Nobel Coatings AS
Wood Coatings

Fløisbonnv.6
1412 Sofiemyr
Postboks 565
1411 Kolbotn
Norway

T +66819500
F +66819551
www.akzonobel.com
www.akzonobel-wood.com



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

FDV for innvendige produkter

(Herunder malte evt lakkerte produkter som kjøkkenskap, innredninger, dører, møbler, listverk ol.)

Daglig rengjøring:

Utføres med lunket såpevann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk ikke grønnsåpe eller rensedmidler tilsatt ammoniakk. Om spray-rensedmidler av typen Jif, Zalo, Tech 7 eller lignende benyttes for rengjøring, spray **IKKE** direkte på den malte/lakkerte flate, men på en fuktig klut og tørk deretter av smusset.

Tørk omgående etter med en tørr klut.

Grov rengjøring:

Om produktet er sterkt tilsmusset, kan det benyttes et oljeløselig løsemiddel som White Spirit eller Terpentin. Ved bruk av Rødsprit til rengjøring må det vises forsiktighet, da Rødspriten kan gi matte felter der denne er benyttet.

NB! Brannfare, husk utlufting!

Bruk **ALDRI** Tynner eller Aceton til rengjøring.

Vask alltid etter med lunkent såpevann som ved daglig rengjøring.

Oppussing/ommaling:

Lakkerte produkter skal slipes lett med slipepapir i korning 180-200.

Lakkeres med 2 strøk klarlakk i ønsket glans for innvendig bruk.

Malte produkter slipes lett med slipepapir P180 □ P240. Evt skader må sparkles, pusses og overmales med en heftgrunn før 2 □ 3 strøk maling i ønsket farge for med produkter innvendig bruk.

Akzo Nobel anbefaler at det benyttes produkter fra Nordsjø til evt omlakkering eller ommaling.